

TKK

CLEAN PROTECT

PTFE DRY LUBRICANT



PTFE SUHO MAZIVO S DUGOTRAJNIM UČINKOM PODMAZIVANJA

Visokokvalitetno mazivo s dodatkom teflona za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova na strojevima (preventivno održavanje), kako bi se spriječilo trenje između pokretnih površina.

SVOJSTVA

- Podmazuje i smanjuje trenje i habanje.
- Otporan na hrđu.
- Sredstvo za odbijanje vode.
- Ne sadrži silikon.
- Visoka otpornost na temperaturu.
- Za unutarnju i vanjsku uporabu
- Može se koristiti pod bilo kojim kutom [360°].

PODRUČJE PRIMJENE

- Prikladno je za uporabu na dijelovima koji su dulji i izloženiji trenju.
- Kada mazivo nestane, PTFE na neko vrijeme preuzima funkciju maziva.
- Može se koristiti na temperaturama od -20 °C do +120 °C.
- Sprej ima izraženu penetracijsku sposobnost te se stoga koristi za strojeve, valjkaste ležajeve, osovine, zupčanike, transportne remene, gume, brtvene profile...

UPUTE ZA UPORABU

- Prije uporabe dobro promućkati dozu.
- Kad čujete zvuk metalnih kuglica unutar doze, nastavite tresti još minutu.
- Nanesite mazivo na čistu i suhu površinu.
- Držite dozu 15 do 20 cm od površine na koju se mazivo nanosi.
- Za najbolje rezultate podmazivanja, postarajte se da su dijelovi u pokretu tijekom podmazivanja.

PAKIRANJE

Doza aerosola 400 ml

SKLADIŠTENJE

36 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C. Doze čuvajte u uspravnom položaju.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Slijedite normalnu radnu higijenu. Koristite samo u dobro provjetrenim prostorijama. Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Date informacije temelje se na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo prethodnu provjeru prije svake primjene.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com