

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nº: 5130825

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

	TKK SEAL TROCKENBAU ACRYL Nº: 5130825
---	---

Überarbeitung: 02 10/09/2024_DE

Gemäß Anhang II der Verordnung [EU] N°305/2011

2. Verwendungszweck(e):

- Dichtungsmittel für Fassaden für Innen-und Außenbereich.
- Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich.

3. Hersteller:

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11[5]:

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

4. Bevollmächtigter:

/

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

- System 3
- System 3: Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

- EN 15651-1:2012 : Type F-EXT-INT; 12,5E
- EN 15651-3:2012 : Type S; XS1

Notifizierte Stelle(n):

ZAG, NB 1404 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

7. Erklärte Leistung(en):	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
TYPE F: EXT-INT		EN 15651-1
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 30 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	NF	
Rückstellvermögen	≥ 40 %	
Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Alterungsbeständigkeit	Passiert	
TYPE S		EN 15651-3
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 30 %	
Haft-/Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Alterungsbeständigkeit	Passiert	

Konditionierung: Methode A

Substrat: Beton

" Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller."

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marko Štrukelj
Head of Product management

 TKK d. o. o.
Srpenica 1
5224 Srpenica
Slovenija

Srpenica, 10/09/2024