

## INFORMACIJA ZA JAVNOST

za  
**TKK d.o.o.**

Na osnovi določil 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (ULRS 22/16 in 44/22 – ZVO-2), (v nadaljevanju Uredba) družba TKK d.o.o., podaja informacijo za javnost za Obrat na lokaciji Srpenica 1, 5224 Srpenica.

### 1. Podatki o upravljalcu obrata in sedežu obrata

Upravljalca in sedež: TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica

### 2. Informacija o prijavi obrata, o izdelani zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje in izdanem okoljevarstvenem dovoljenju

Skladno z merili Uredbe, je Obrat TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica (v nadaljevanju: obrat) razvrščen med obrate manjšega tveganja za okolje.

TKK d.o.o., je kot upravljaec obrata pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35415-15/2007-24, z dne 15.5.2014. Navedeno okoljevarstveno dovoljenje je bilo kasneje dopolnjeno z odločbama o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35495-7/2015-12 z dne 22.6.2016 in št. 35495-6/2016-7 z dne 7.4.2017.

V postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja so bili izvedeni vsi postopki in izdelani vsi dokumenti, ki jih kot osnovo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi Zakona o varstvu okolja in Uredbe, presoja Agencija RS za okolje. Izvedeni so bili naslednji postopki in izdelani naslednji dokumenti:

- prijava obrata,
- izpolnjena vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja
- Politika TKK d.o.o. za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic z dne 7.3.2016
- Zasnova zmanjšanja tveganja za okolje za TKK d.o.o., Srpenica, PVO 4.4.7-ZZTO, izdaja 5, avgust 2016

### 3. Opis dejavnosti, ki se izvajajo v obratu

Proizvodni program obrata obsega proizvodnjo poliuretanskih pen, tesnilnih mas, dodatkov za betone, injekcijskih mas, sanacijskih malt in vodo-odbojnih ter drugih zaščit mineralnih gradbenih materialov. Proizvodnja v obratu poteka v posameznih objektih obrata in se deli na tri glavne proizvodne sektorje: sektor proizvodnje tesnilnih mas, sektor proizvodnje poliuretanskih pen in sektor proizvodnje dodatkov.

Surovine za proizvodnjo se skladišči;

- v regalnih skladiščih v posameznih objektih obrata v neposredni bližini proizvodnje posameznih izdelkov,
- v vertikalnih skladiščnih rezervoarjih v posameznih objektih obrata v neposredni bližini proizvodnje posameznih izdelkov
- v podzemnih rezervoarjih za tekoča goriva in
- horizontalnih tlačnih rezervoarjih za utekočinjene pline.

Dobavljene tekoče surovine za proizvodnjo se pretaka na šestih različnih pretakališčih, ki se nahajajo poleg posameznih cisternskih skladišč. Končne izdelke se skladišči v visoko regalnem skladišču, v dveh skladiščnih celicah (skladišče PU izdelkov in skladišče ostalih končnih izdelkov). V regalnem skladišču je urejena tudi odpremno sprejemna cona, ki ima 8 dokov za nakladanje in razkladanje tovornih vozil.

#### 4. Podatki o nevarnih snoveh v obratu, ki bi lahko povzročile nesrečo:

V obratu se proizvajajo, uporabljajo in skladiščijo nevarne snovi naslednjih kategorij:

- Snovi nevarne za zdravje – akutno strupene snovi (katalizatorji) so človeškim in živalskim organizmom nevarne. Zastrupitev se lahko zgodi z zaužitjem, neposrednim vdihovanjem ali adsorpcijo skozi kožo.
- Vnetljivi aerosoli (poliuretanske pene), ki vsebujejo vnetljive potisne pline (UNP in DME) v primeru požara predstavljajo potencialno nevarnost za prenos požara v okolico v obliki letečih izstrelkov.
- Vnetljive tekočine (različne surovine s plameniščem pod 60°C), ki so dovolj hlapne da njihovi hlapi v zmesi z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi (za eksplozijo je potreben vir vžiga).
- Oksidativne snovi (natrijev nitrat), ki ne gorijo, so pa močni oksidanti in pospešujejo gorenje. Neposreden stik oksidativne in gorljive snovi lahko povzroči vžig ali eksplozijo, vendar je za to potreben vir vžiga.
- Snovi nevarne za vodno okolje (različne okolju nevarne surovine), ki imajo v vodnem okolju škodljiv vpliv, odvisno tudi od značilnosti in lokacije vodotoka, v katerega se te snovi odvajajo.
- Utekočinjeni vnetljivi plini (UNP in DME), katerih hlapi v zmesi z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi (za eksplozijo je potreben vir vžiga).
- Naftni derivati (dizelsko gorivo in kurilno olje - ELKO), katerih osnovni namen je pogon viličarjev in ogrevanje objektov. Glede na fizikalno kemijske lastnosti spadata med srednje destilate, z okvirnim vreliščem med 160°C in 370°C. Plamenišče srednjih naftnih derivatov je nad 55°C, uvrščamo ga med vnetljive snovi. Ob izpostavljenosti so dražilni (pljuča, oči, koža), zdravju škodljivi in tudi vodnemu okolju nevarni.

#### 5. Splošne informacije o načinu opozarjanja javnosti, ki bi lahko občutila škodljive posledice nesreče, informacije o pravilnem ravnanju in informacije o mestu, kjer so informacije dostopne v elektronski obliki

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje zaposlenih, okoliških prebivalcev in splošne javnosti ob večjih nesrečah je opredeljeno v Načrtu zaščite in reševanja. To je strukturiran načrt, ki vključuje vse ukrepe potrebne za zagotovitev varnosti osebja, obrata in okolice v nujnih primerih. Njegovo izvajanje zagotavljajo zaposleni v obratu, Regijski center za obveščanje (ReCO), pogodbeno PGD Srpenica, GZ Bovec in GZ Kobarid, ZD Bovec, ZD Kobarid in ZD Tolmin ter občina Bovec. Opazovanje razvoja dogodkov, splošnega stanja na lokaciji in predvsem zasledovanje ogrožanja drugih delov obrata izvaja vodja intervencije, ki odloča tudi o dodatnih ukrepih v zvezi z ravnanjem zaposlenih in prebivalstva.

V primeru zaznave, obvestila ali alarmiranja o nesreči v obratu, je potrebno zapreti vsa okna in vrata, se zadrževati v zaprtem prostoru in spremljati sredstva javnega obveščanja ter se ravnati po njihovih navodilih.

#### 6. Dodatne informacije

Dodatne informacije o varnostnih ukrepih lahko zainteresirana javnost dobi na sedežu podjetja.

Kontakt:

E: [Info@tkk-group.com](mailto:Info@tkk-group.com)

T: 05 384 13 00

  
Peter Podbršček  
skrbnik varstva okolja

**TKK**

TKK d. o. o.  
Srpenica 1  
5224 Srpenica  
Slovenija

  
Uroš Lozar  
izvršni direktor

Srpenica, februar 2023