

DECOR

LJEPILO NAMIJENJENO ZA SVAKODNEVNO UNUTARNJE LIJEPLJENJE, POGODNO ZA EPS I XPS

Akrilno građevinsko ljepilo koje osigurava čvrsto prijanjanje. Pogodno za svakodnevno lijepljenje poroznih materijala u unutarnjim prostorima, idealno za lagana opterećenja i dekorativne elemente.

SVOJSTVA

- Bez otapala.
- Za unutarnju upotrebu.
- Pogodno za porozne materijale.
- Zamjenjuje čavle i vijke.
- Jednostavno nanošenje.
- Ne curi.
- Brzo prijanjanje.
- Ljepilo se može nanositi i na vlažne površine.
- Otporno na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Svježe ljepilo lako se čisti vodom.
- Ekološki prihvatljivo.

PODRUČJE PRIMJENE

- Lijepljenje laganih građevinskih materijala u unutarnjim prostorima.
- Lijepljenje dekorativnih elemenata, lajsni i obruba.
- Opći unutarnji građevinski i obnoviteljski radovi.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova:		akrilna disperzija
Izgled:		pasta
Gustoća:		1340 ± 30 kg/m ³
Vrijeme formiranja kože:	23 °C / 50 % rel. vlaž.	25 ± 5 min
Temperatura nanošenja:		od +5 °C do +30 °C

Stvrdnuta masa

Vlačna i smična čvrstoća:	EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Temperaturna otpornost:		od -20 °C do +75 °C

UPUTE ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoće. Uklonite sve krhke ili slabo pričvršćene dijelove.
- Kartušu prerežite na vrhu po navoju i zavijte nastavak, koji prerežite koso prema željenoj debljini nanosa.
- Ljepilo se može nanositi i na vlažne površine.
- Ljepilo nanosite ravnomjerno točkasto ili u linijama na jednu od površina koje ćete lijepiti.
- Površine spojite dok je ljepilo još svježe [približno 15 minuta].
- Po potrebi teže dijelove dodatno učvrstite mehanički na 24 sata.
- Nakon upotrebe svježu masu i alat očistite vodom, a stvrdnulu masu vodom ili mehanički.



PAKIRANJE

- 300 ml kartuša.

SKLADIŠTENJE

- 24 mjeseci na suhom i hladnom mjestu, pri temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i praktičnog iskustva. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaku primjenu.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si