

UNIVERSAL

GRAĐEVINSKO LJEPILO ZA SVE MATERIJALE

Građevinsko ljepilo na bazi sintetičke smole s izvrsnom prionjivošću na većinu građevinskih materijala: beton, opeka, drvo, staklo, keramika, gips-kartonske ploče, metali i određene vrste plastike.

SVOJSTVA

- Brzo prijanjanje..
- Za vanjsku i unutarnju uporabu.
- Pogodno za porozne i neporozne materijale.
- Zamjenjuje čavle i vijke.
- Jednostavna primjena.
- Nakon očvršćivanja postiže izvrsna mehanička svojstva.
- UV stabilno.
- Otporno na vremenske utjecaje i starenje.
- Ne uzrokuje koroziju.
- Snažno i trajno prijanjanje.
- Dobra sposobnost popunjavanja spojeva.

PODRUČJE PRIMJENE

- Koristi se za lijepljenje dekorativnih ploča, drvenih i metalnih elemenata, kabelskih nosača, podnih i zidnih pločica te završnih letvica.
- Nije pogodno za lijepljenje EPS i XPS materijala.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova:		sintetička smola na bazi otapala
Izgled:		bež pasta
Gustoća:		1290 ± 60 kg/m ³
Vrijeme stvaranja kožice	23 °C/50% rel.vlaž.	≈15 min
Vrijeme očvršćivanja	23 °C/50% rel. vlaž.	cca 3 mm/dan
Temperatura primjene		od +10 °C do +30 °C

Očvrsnuta masa

Vlačna posmična čvrstoća	[EN 205]	4.0 MPa
Temperaturna otpornost		od -15 °C do +80 °C

UPUTE ZA UPORABU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine te masnoća.
- Patronu prerežite na vrhu kod navoja i zavrnite nastavak, koji prethodno ukošeno odrežite prema željenoj debljini nanosa.
- Ljepilo nanosite u točkama ili linijama na jednu od površina koje ćete lijepiti, zatim pritisnite obje površine zajedno.
- Po potrebi teže dijelove dodatno mehanički učvrstite tijekom 24 sata.
- Svježu masu očistite alifatskim otapalom, a očvrsnutu masu mehanički.
- Nakon uporabe svježu masu i alat očistite vodom, a očvrsnutu masu vodom ili mehanički.

PAKIRANJE

- 300 ml kartuša.



SKLADIŠTENJE

- 15 mjeseci na suhom i hladnom mjestu, pri temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje, informacije o osobnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u sigurnosnom listu. Sigurnosni list dostupan je na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svog prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i praktičnog iskustva. Međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaku primjenu.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si