



TEKATRAK M 300/2

OPIS IZDELKA IN PODROČJE UPORABE

Uspešno tesnjenje reg je odvisno tako od pravilne izbire materiala, oblike in profilacije tesnilnih trakov, kakor tudi od njihove ustrezne razporeditve v zgradbi in strokovno primernega vgrajevanja.

HydroBlocker Tekatrak M 300/2 je kovinski trak širine 300 mm in debeline 2 mm, s katerim lahko zagotovimo vodotesnost delovnega konstrukcijskega stika v betonu.

NAMEN UPORABE

Tesnilni trak je namenjen tesnjenju delovnih konstrukcijskih stikov:

- temeljna plošča / temeljna plošča,
- temeljna plošča / stena,
- stena / stena.

DIMENZIJA PROFILA

- širina 300 mm, debelina 2 mm
- masa 4 kg/m

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

Lastnost

Material	S235
Natezna trdnost	270 – 410 N/mm ²
Raztezek pri pretgu	≥ 28 %
Žilavost	140 – 280 N/mm ²

NAVODILA ZA UPORABO

Tesnilne trakove lahko vgrajujemo samo, če niso deformirani ali poškodovani, kar bi lahko vplivalo na kasnejšo sposobnost tesnjenja. Pred vbeteniranjem morajo biti čisti in brez ledenih tvorb.

Tesnilni trak vgrajujemo med armaturnimi palicami skladno z vnaprej pripravljenim načrtom. Vgradnja je enostavna, saj trak na vogalih enostavno ukrivimo v željenem kotu.

Trakove med seboj spajamo / povezujemo s posebno sponko Hydroblocker Conector 150.

PAKIRANJE

- Role po 30 m

SKLADIŠČENJE

- Izdelek moramo skladiščiti v suhem prostoru in ga ustrezno zavarovati pred poškodbami.

OPOZORILO

Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Risbe v tej brošuri so prikazane kot skice in lahko odstopajo od situacij v resničnosti. Po potrebi se obrnite na naš tehnični oddelek.