

DECOR

PROIECTAT PENTRU LIPIRI INTERIOARE ZILNICE, INCLUSIV APLICAȚII CU EPS ȘI XPS

Adeziv de construcții pe bază de acril, care oferă o aderență puternică pentru lipiri interioare uzuale ale materialelor poroase, ideal pentru aplicații cu sarcină ușoară și elemente decorative.

PROPRIETĂȚI

- Fără solvenți.
- Pentru utilizare la interior.
- Pentru materiale poroase.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- Ușor de aplicat.
- Nu alunecă.
- Aderență rapidă.
- Adezivul poate fi aplicat pe suprafețe umede.
- Rezistent la diverși factori atmosferici, la lumină solară și la îmbătrânire.
- Adezivul proaspăt se curăță ușor cu apă.
- Ecologic.

MOD DE UTILIZARE

- Lipirea materialelor de construcții ușoare pentru aplicații interioare zilnice.
- Fixarea elementelor decorative, profilelor și ornamentelor.
- Lucrări generale de construcții și reparații la interior, cu sarcină ușoară.

DATE TEHNICE

Masă proaspătă

Bază:	dispersie acrilică
Aspect:	pastă
Greutate specifică:	1340 ± 30 kg/m ³
Timp de formare a peliculei la 23 °C / 50% umid. rel.	25 ± 5 min
Temperatura de aplicare:	de la +5 °C la +30 °C

Masă întărită

Rezistență la forfecare la tracțiune: EN 205	3,10 ± 0,20 MPa
Rezistență la temperatură:	de la -20 °C la +75 °C

MOD DE APLICARE

- Suprafețele trebuie să fie solide, curate și lipsite de praf și grăsimi. Îndepărtați toate părțile desprinse sau slab aderente.
- Tăiați cartușul în partea superioară de-a lungul filetului și înșurubați duza, pe care o tăiați oblic în funcție de grosimea dorită a aplicării.
- Adezivul poate fi aplicat și pe suprafețe umede.
- Aplicați adezivul uniform, în puncte sau în cordoane, pe una dintre suprafețele de lipit.
- Îmbinați ambele suprafețe cât timp adezivul este încă umed [aprox. 15 minute].



- Dacă este necesar, fixați mecanic piesele grele timp de 24 de ore.
- După utilizare, curățați masa proaspătă și uneltele cu apă, iar masa întărită cu apă sau mecanic.

CONȚINUT

- Cartuș de 300 ml.

MOD DE DEPOZITARE

- 24 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TTK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si