

TKK CLEAN PROTECT MULTIPURPOSE SILICONE SPRAY



ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СИЛИКОНСКИ СПРЕЈ ШТО НЕ ПРОПУШТА ВОДА

Главна состојка на силиконскиот просирен спреј е силиконско масло со високи перформанси. Создава слој кој одбива вода и се користи како средство за подмачкување и вадење од калапите во обработката на пластика, гума, метали...

СВОЈСТВА

- Подмачкува и го намалува триењето и абењето.
- Отпорен на корозија.
- Не пропушта вода.
- Отпорен на висока температура.
- За внатрешна и надворешна употреба.
- Може да се користи под било кој агол (360°).
- Третираните површини не можат да се бојат.
- Не се користи за барабани за сопирање и дискови на сопирачки.
- Дава сјаен изглед на пластиката и гумата.

ПРИМЕНА

- Погоден е за употреба на механички делови за намалување на триењето и абењето.
- Може да се користи за подмачкување на метали, пластика и гума.
- Спречува насобирање на нечистотија и масни наслаги и затоа е погоден за шини.
- Создава водоотпорен слој и ја штити од влага електричната инсталација на автомобилите, моторите, косилките и др.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дозата добро протресете ја пред употреба за да се добие хомогена содржина. Испрскајте го силиконскиот спреј рамномерно во тенок слој од растојание од 30-50 см. Оптимален ефект на раздвојување се постигнува со кратко нанесување на тенок слој. ПодАко се нанесе побел слој се намалува ефектот на раздвојување. Исчистете ги и одмастете ги површините пред првата употреба. Доволно е само едно нанесување на силиконски спреј за повеќекратно раздвојување и подмачкување.

ПАКУВАЊЕ

Доза со аеросол од 400 мл

СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци на суво место на температура меѓу +5°C и +25°C. Чувајте ги дозите во исправена положба.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА СРЕДСТВОТО ВРЗ ЗДРАВЈЕТО И ЗА НЕГОВО БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ

Следете ги вообичаените хигиенски процедури при работењето. Да се користи само на места каде што има добра циркулација на воздух. Дополнителни информации за безбедноста, упатства за безбедно ракување, информации за личната заштитна опрема и информации за отстранување на лепилото може да најдете во безбедносниот лист. Безбедносниот лист е достапен на барање. Можете да добиете примерок и од вашиот продажен претставник на ТКК.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Дадените информации се врз основа на нашите тестирања и практично искуство. Сепак, поради специфичните услови и методи на работа препорачуваме да се направи проба пред секоја употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com