

# EASY RELEASE EMULSION

Emulzija za oplate

## PODRUČJE UPORABE

Easy Release Emulsion je sredstvo za oplatu na bazi voska. Posebno je pogodan za metalne i plastične oplate i kalupe. Nanesen u vrlo tankom sloju, stvara razdjelni i zaštitni sloj između betona i površine oplate, čime štiti i beton i oplatu.

Easy Release Emulsion omogućuje:

- brzo i jednostavno uklanjanje jednostavne i složene oplate bez opasnosti od oštećenja oštih rubova stvrdnutog betona,
- zaštita metalne oplate od korozije, čime se produljuje životni vijek oplate,
- potpuna neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobro prianjanje žbuke ili tek nanesenog betona na prethodno betoniran beton u tako zaštićenoj oplati/kalupu,
- rjeđe čišćenje oplate,
- vremenska postojanost nanesenog sloja – svježi beton se može nanositi na zaštićene površine oplate i nakon 24 sata, a da sloj ne izgubi predviđena pozitivna svojstva.



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Tekućina mlječno bijele boje
Gustoća, 20 °C	cca. 1 kg/L
Viskoznost, Ford 4, 20 °C	cca. 15 sek.

## POTROŠNJA I UPUTE ZA UPORABU

- Potrošnja: cca. 15–25 ml/m<sup>2</sup> [1 L za cca. 40–65 m<sup>2</sup>] ovisno o vrsti i stanju oplate.
- Easy Release Emulsion može se nanositi na oplatu ručno [četkom, krpom, itd.] ili prskanjem. Nanesena emulzija se prije betoniranja treba osušiti, što se vidi po nestajanju bijele boje. Za postizanje najboljeg učinka odvajanja potreban je vrlo tanak sloj emulzije. Kod nanošenja na filigransku oplatu manjih dubina treba paziti da se emulzija ne nakuplja u oplati!
- Zimi proizvod treba imati najmanje +10 °C prije nanošenja, inače ga je teško nanijeti zbog povećane viskoznosti, ili se može nanositi u predebelom sloju, što će pogoršati izgled betonskih površina.

- Sredstvo za oplatu Easy Release Emulsion ne smije se nanositi na smrznute kalupe jer će se na njima jako zgusnuti i stoga neće obavljati svoju funkciju!

## AMBALAŽA

kanisteri od 10 L

## SKLADIŠTENJE

- Proizvod čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na temperaturama od +5 °C do +35 °C na suhom i prozračnom mjestu. Zaštititi ga od oštećenja, smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno uskladišten proizvod ima rok trajanja min. 1 godinu od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za namjeravanu uporabu.

## ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA

Pri radu s Easy Release Emulsion nositi zaštitne rukavice, naočale i zaštitu za disanje. Pridržavati se općih uputa za rad s kemikalijama: održavati čistoću, ne jesti, piti i ne pušiti tijekom rada. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

## UPOZORENJE

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, ne odgovaramo ni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com