

CLEAR POWER

ADEZIV DE CONSTRUCȚII TRANSPARENT PENTRU TOATE MATERIALELE DE CONSTRUCȚII

Adeziv de construcții pe bază de rășini sintetice, cu aderență excelentă pe majoritatea materialelor de construcții, ideal pentru panouri decorative, profile, plăci și suprafețe neuniforme.

PROPRIETĂȚI

- Aderență rapidă.
- Rezistent la apă.
- Pentru materiale poroase și neporoase.
- Înlocuiește cuiele și șuruburile.
- Ușor de aplicat.
- Stabil la radiații UV.
- Prindere puternică și de lungă durată.
- Pe bază de solvenți.
- Nu este potrivit pentru EPS și XPS.
- Culoare: transparent.

DOMENIU DE UTILIZARE

- Aplicații de lipire în tehnici de montaj.
- Lipire în proiecte de renovare.
- Lipire în lucrări de construcții.
- Lipirea canalelor pentru cabluri și a panourilor.

DATE TEHNICE

Masă proaspătă

Bază:	rășină sintetică și solvent organic
Aspect:	pastă
Timp de formare a peliculei la 23 °C / 50 % umid. rel.	≈15 min
Viteză de întărire: fixare inițială („hand tight”)	în 20 min
Temperatura de aplicare:	de la +5 °C la +30 °C
Rezistență la temperatură:	de la -20 °C la +60 °C

MOD DE APLICARE

- Pregătirea suprafeței.
- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și lipsită de praf și grăsimi.
- Aderență: FIX Expert Clear Power oferă o aderență excelentă pe majoritatea substraturilor.
- Notă: nu aderă pe PE, PP, PTFE (Teflon®) sau pe suprafețe bituminoase.

Aplicare

- Aplicați adezivul în cordoane uniforme sau puncte pe una dintre suprafețele ce urmează a fi lipite.
- Aplicați întotdeauna adeziv pe margini și colțuri.



- Presați piesele una de cealaltă, apoi separați-le imediat și lăsați să se usuce timp de 10–15 minute.
- Reîmbinați piesele și bateți ușor cu un ciocan de cauciuc. Asigurați susținere suplimentară, dacă este necesar.

CONȚINUT

- Cartuș de 300 ml.

MOD DE DEPOZITARE

- 15 luni într-un loc uscat și rece, cu temperaturi sub 25 °C, în ambalajul inițial închis.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MANIPULARE ȘI ELIMINARE

Informații suplimentare privind siguranța, instrucțiunile de manipulare în condiții de siguranță și echipamentul individual de protecție, precum și informații privind eliminarea sunt disponibile într-o fișă tehnică de securitate. Fișa cu date tehnice de securitate este disponibilă la cerere. De asemenea, puteți solicita distribuitorului TKK o copie.

AVERTISMENT

Instrucțiunile conținute în acest document se bazează pe cercetarea și experiența noastră. Totuși, datorită condițiilor și metodelor de lucru specifice, vă recomandăm să efectuați teste preliminare înainte de orice aplicare a produselor noastre.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si