



MATERIAL AUF ACRYLDISPERSIONSBASIS FÜR REPARATUREN UND DAS VERFÜLLEN VON FUGEN, RISSEN IN WÄNDEN SOWIE FASSADEN UND PUTZ MIT MÖGLICHKEIT DES SOFORTIGEN ÜBERSTREICHENS

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet zur sofortigen Anwendung [einkomponentiges System].
- Schnell überstreichbar [20 Minuten nach Anwendung].
- Hervorragende mechanische Eigenschaften; hervorragende Haftung auf porösen Oberflächen, so wie Beton, Porenbeton, Holz, Keramikfliesen und Gipskartonplatten.
- Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen [VOC-free].
- Einfache Anwendung, schnelle Aushärtung.
- Gute Verarbeitung auch in vertikalen Fugen und Rissen.
- Kann zur Abdichtung von feuchten Oberflächen verwendet werden.
- Ausgehärteter Dichtstoff ist nicht wasserempfindlich.
- Nach Aushärtung überstreichbar mit Alkyd- und Dispersionsfarben.
- Witterungs-, UV- und alterungsbeständig.
- Enthält keine Lösungsmittel.
- Nicht ausgehärteter Dichtstoff kann mit Wasser gereinigt werden.

TESTE UND PRÜFUNGEN

EN 15651-1
EMICODE EC 1+

CE-Zeichen
Emissionstest

ANWENDUNGSBEREICH

- Reparaturen und das Verfüllen von Rissen und Löchern in Wänden und Decken.
- Verfüllen von Öffnungen rundum dekorative Elemente und Leisten.

TECHNISCHE DATEN

Nicht ausgehärtetes Material

Basis		Acryl Dispersion
Konsistenz		pastös
Aushärtung		Wasserverdunstung
Spezifisches Gewicht		1690 ± 20 kg/m ³
Hautbildungszeit	23 °C/50 % rF	5–10 Min.
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C

Ausgehärtetes Material

Shore A Härte	ISO 868	70-75
Temperaturbeständigkeit		von -20 °C bis +75 °C

GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflächenvorbereitung und Anwendung:

- Die Oberfläche muss fest, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Alle losen Teile entfernen.
- Die Kartusche oben abschneiden und Kartuschen Spitze anschrauben, die dann schräg je nach Fugenbreite abgeschnitten wird. Beim Auftragen kann ein Spachtel behilflich sein.
- Nach dem Auftragen mit einem Glättwerkzeug glätten.
- Für das Verfüllen von größeren Rissen oder Löchern empfehlen wir das Auftragen von zwei Schichten. Die zweite Schichte nach ca. 2 Stunden auftragen.
- Nicht ausgehärtetes Material und Anwendungszubehör sofort nach Anwendung mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG

- 300 ml Kartusche.

LAGERUNG

12 Monate bei +5 °C bis +30 °C in ungeöffneter Verpackung bei trockener und kühler Lagerung.

INFORMATIONEN ZU GESUNDHEIT, SICHERHEIT, HANDHABUNG UND ENTSORGUNG

Weitere Sicherheitsinformationen, Anweisungen zur sicheren Handhabung und persönlichen Schutzausrüstung und Hinweise zur Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben beruhen auf unseren Prüfungen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund möglicher spezifischer Bedingungen und Arbeitsweisen empfehlen wir jedoch Verträglichkeitsprüfungen für jede Anwendung.

TKK TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slowenien
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com