

FIX 51

PIŠTOLJ ZA VRUĆE LEPLJENJE

Pištolj za vruće lepljenje sa 6 patrona prečnika 11 mm za lepljenje, dekorisanje, modeliranje i popravke u domaćinstvu. Za lepljenje drva, papira, kartona, tekstila, metala, plastike i drugih materijala.

OSOBINE

- Za patrone prečnika 11 mm.
- Toplotno izolovana mlažnica.
- Ugrađeni ventil koji sprečava nekontrolisano kapanje lepka.
- Ugrađeno postolje.
- Ergonomski dizajn.
- Brzo očvršćavanje FIX patrona.
- Providan, elastičan i čvrst spoj.

TESTOVI I SERTIFIKATI

- EMC sertifikat o usaglašenosti: Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti
- LVD sertifikat o usaglašenosti: Direktiva o niskom naponu

PODRUČJE UPOTREBE

- Za lepljenje drva, papira, kartona, tekstila, metala, plastike i drugih materijala.
- Nije pogodno za PP, PE, mekani PVC i stiropor.

TEHNIČKI PODACI

Pištolj za vruće lepljenje:

Napon struje	220-240 V
Radna snaga	12 W
Snaga zagrevanja	70 W
Radna temperatura	max. 190 °C
Vreme zagrevanja	8 - 10 minuta
Težina	202 g

Patrone:

Hemijska osnova	kopolimer etilena - vinil acetat
Boja lepka / lepljivog sloja	belo-providna/providna
Prečnik punjača	≈ 11,5 mm
Dužina	≈ 200 mm
Viskoznost na 180 °C, ASTM D-3236	7000 - 13000 m Pas
Tačka omešavanja, R&B: ASTM E-28	87 ± 5 °C
Radna temperatura	180 - 200 °C
Gustina	≈ 0,98 g/cm³



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoća. Brušenje glatkih površina povećava čvrstoću spojeva. Pre lepljenja preporučuje se lagano zagrevanje metalnih površina. Pre lepljenja preporučujemo ispitivanje materijala koji se lepi.
- Proverite da li je pištolj neoštećen ili da li je kabl oštećen.
- Pre upotrebe proverite da li je mlaznica pištolja čista i uklonite ostatke lepka.
- Stavite pištolj na postolje, a zatim na drveno tlo.
- Ubacite patronu FIX i zagrejte pištolj 8 - 10 minuta.
- Pritisnite okidač, nanesite lepak samo na jednu stranu i odmah spojite površine.
- Otvoreno vreme lepka zavisi od vrste materijala, temperature i količine lepka, temperature materijala i radnog okruženja. Kreće se u rasponu od 20 - 120 s, tako da se lepak stvrdne za manje od 2 minuta.
- **Upozorenje:** Tečni lepak može dostići i do 200 °C. Opasnost od opekotina.

PAKOVANJE

- Pištolj za vruće lepljenje i 6 patrona u kutiji.

SKLADIŠTENJE

Patrone: 36 meseci na suvom mestu na temperaturi do 25 °C, dalje od izvora topote.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com