

DECOR

PREDVIĐENO ZA SVAKODNEVNO UNUTRAŠNJE LEPLJENJE, UKLJUČUJUĆI EPS I XPS

Konstrukcioni lepak na bazi akrila koji pruža snažno prijanjanje za svakodnevno unutrašnje lepljenje poroznih materijala, idealan za primene sa manjim opterećenjem i dekorativne elemente.

SVOJSTVA

- Bez rastvarača.
- Za unutrašnju upotrebu.
- Za porozne materijale.
- Zamenjuje ekser i šraf.
- Lako se nanosi.
- Ne klizi.
- Brzo prijanjanje.
- Lepak se može nanositi i na vlažne površine.
- Otporan na razne atmosferske uticaje, sunčevu svetlost i starenje.
- Svež lepak se lako čisti vodom.
- Ekološki prihvatljiv.

PODRUČJE PRIMENE

- Lepljenje lakih građevinskih materijala za svakodnevne unutrašnje primene
- Pričvršćivanje dekorativnih elemenata, lajsni i ukrasnih detalja
- Opšti lagani građevinski i popravni radovi u zatvorenom prostoru

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| • Osnova: | akrilna disperzija |
| • Izgled: | pasta |
| • Gustoća: | 1340 ± 30 kg/m ³ |
| • Vreme formiranja kože | 23 °C / 50% rel.vlaž. 25 ± 5 min |
| • Temperatura primene: | od +5 °C do +30 °C |

Očvrsla masa

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| • Vučna čvrstoća (EN 205): | 3,10 ± 0,20 MPa |
| • Otpornost na temperaturu: | od -20 °C do +75 °C |

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoće. Uklonite sve oštećene i slabo vezane delove.
- Odsecite vrh kartuše duž navoja i zavrните aplikator, koji zatim isecite ukoso prema željenoj debljini nanosa.
- Lepak se može nanositi i na vlažne površine.
- Nanesite lepak ravnomerno, u tačkama ili linijama, na jednu od površina koje se lepe.
- Spojite obe površine dok je lepak još svež [oko 15 minuta].
- Po potrebi mehanički učvrstite teže delove tokom 24 sata.
- Nakon upotrebe očistite svežu masu i alat vodom, a očvrslu masu vodom ili mehanički.



PAKOVANJE

- 300 ml kartuša.

SKLADIŠTENJE

- 24 meseci na suvom mestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalno zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si