

Plastifikator s učinkom zadržavanja vode

### **PODRUČJE UPORABE**

Cementol Delta Ekstra je plastifikator namijenjen općenitom poboljšanju kvalitete svih vrsta betona. Osnovnom betonu povećavamo čvrstoću ako istovremeno s dodavanjem plastifikatora snizimo vodocementni omjer. Smanjenje količine vode za miješanje iznosi 5 do 10 %, ovisno o vrsti i količini cementa, te doziranju plastifikatora.

Obradivost, ugradivost i pumpabilnost betona poboljšavamo dodavanjem plastifikatora uz nepromijenjen v/c omjer.

Cementol Delta Ekstra, povećanim doziranjem, povoljno utječe na zadržavanje vode smanjujući krvarenje betona.

### **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

<b>Svojstvo</b>	<b>Deklarirana vrijednost</b>
Izgled	Temno smeđa tekućina
Gostoća, 20 °C	[1,21 ± 0,03] kg/L
pH	7,5 ± 1
Sadržaj klorida topivih u vodi [Cl <sup>-</sup> ]	Ne sadrži kloride
Sadržaj alkalija [ekvivalent Na <sub>2</sub> O]	< 2,0 %

### **SUKLADNOST**

**Cementol Delta Ekstra** – plastifikator sukladan je zahtjevima normi HRN EN 934-1 i HRN EN 934-2 / T2.

### **DJELOVANJE**

Plastifikator snizuje površinski napon vode i zbog svog sastava učinkovito povećava disperziju čestica cementa, čime omogućuje bolju homogenizaciju svježe betonske mješavine. Zbog veće aktivne površine cementa, istovremeno osigurava i njegovu veću učinkovitost, veći stupanj hidratacije, time i postizanje većih tlačnih čvrstoća.

Poboljšava prianjanje svježeg betona na čeličnu armaturu i trajnost očvrslog betona.

### **DOZIRANJE I UPUTE ZA UPORABU**

Preporučeno doziranje: 0,2 – 0,6 % na količinu cementa [0,2 – 0,6 kg na 100 kg cementa] ovisno o v/c omjeru, željenoj konzistenciji svježeg betona, temperaturi betona i okoline.

Najčešće preporučeno doziranje iznosi od 0,2 - 0,4 %, dok u slučaju dužeg transporta ili viših temperatura predlažemo uporabu većih doziranja.

Dodaje se u suhu betonsku mješavinu uvijek razrijeđen vodom za miješanje. Ukoliko se dozira ručno, razrjeđuje se vodom u omjeru koji nije manji od volumnog omjera 1 : 5 (1 L plastifikatora + 5 L vode).

Plastifikator Cementol Delta Ekstra djeluje kao usporivač vezivanja kod određenih tipova cementa, osobito ako se dozira u količinama većim od 0,6 %. Koristimo li ga u tu svrhu, obvezna su prethodna ispitivanja odabranih doziranja s materijalima koji će se u stvarnosti koristiti.

Prethodna ispitivanja također su obvezna i pri uporabi Cementola Delta Ekstra kod nižih temperatura [osobito u slučaju povišenih doziranja  $\geq 0,6\%$ ].

Cementol Delta Ekstra kompatibilan je s većinom dodataka, ali prije uporabe većeg broja dodataka u jednoj betonskoj mješavini, savjetujemo prethodna ispitivanja. Ako se koristi u kombinaciji s drugim dodacima, oni se moraju posebno (jedan za drugim) dodavati betonskoj mješavini.

Prije uporabe promiješamo.

Prilikom izrade mješavine betona, poštujemo zahtjeve i načela norme HRN EN 206: Beton – specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost, kao i odgovarajuće nacionalne dodatke.

Pri betoniranju i njezi svježeg betona poštujemo načela dobre prakse.

## **PAKIRANJE**

bačve 60 kg, IBC kontejneri 1 m<sup>3</sup>

## **SKLADIŠENJE**

- Proizvod čuvati na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Moramo ga zaštititi od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za planiranu uporabu.

## **ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA**

Prilikom korištenja Cementol Delta Ekstra nositi zaštitne rukavice. Slijediti opće upute za rad s kemikalijama: tijekom rada brinuti o čistoći, ne konzumirati hranu i piće, te duhanske proizvode. Nakon završenog rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je kod prodavača ili distributera koji je isporučio proizvod.

## **UPOZORENJE**

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvođenje radova, nismo odgovorni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)