

CLEAR POWER

ПРОЗРАЧНО СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО ЗА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.

Строително лепило на база синтетична смола с отлична адхезия към повечето строителни материали, подходящо за декоративни панели, лайсни, плочки и неравни повърхности.

СВОЙСТВА

- Бързо залепване.
- Устойчивост на вода.
- За порьозни и непорьозни материали.
- Замества пирони и винтове.
- Лесно нанасяне.
- UV устойчивост.
- Силно и трайно залепване.
- На основата на разтворители.
- Не е подходящо за EPS и XPS.
- Цвят: прозрачен.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Залепване при монтажни техники.
- Залепване при ремонтни проекти.
- Залепване в строителни дейности.
- Залепване на кабелни канали и панели.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа:

синтетична смола и органичен разтворител

Външен

вид: паста

Време за образуване на кожа

23 °C / 50% отн.влаж.

≈ 15 мин

Скорост на втвърдяване:

Повърхностно стягане

за 20 мин

Температура на приложение:

от +5 °C до +30 °C

Втвърдена маса

Температурна устойчивост:

от -20 °C до +60 °C

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Подготовка на повърхността
- Повърхността трябва да е чиста, суха и без прах и мазнини.
- Адхезия: Fi-X expert Clear Power осигурява отлично сцепление с повечето основи.
Забележка: не залепва за PE, PP, PTFE [Тефлон®] или битумни повърхности.

Приложение

- Нанесете лепилото на равномерни линии или точки върху една от повърхностите за залепване.
- Винаги нанасяйте лепило върху ръбовете и ъглите.
- Притиснете детайлите един към друг, след което ги отделете веднага и оставете да изсъхнат за 10–15 минути.
- Свържете отново детайлите и леко потупайте с гумен чук. Осигурете опора, ако е необходимо.



ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

- 15 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на TKK.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 384 13 00, tkk.si