

# FIX 15

## LJEPILO ZA FOLIJE

Jednokomponentno elastično ljepilo na osnovi modificirane akrilne disperzije s odličnim prianjanjem na različite vrste folija i većinu građevinskih materijala. Ljepilo je pogodno kako za pričvršćivanje različitih tipova folija tako i za nepropusno brtvljenje i brtvljenje parnih brana.

## OSOBINE

- Elastično.
- Jednostavno nanošenje.
- Dobro prianja na različite porozne i neporozne podloge.
- Dobro prianja na različite vrste folija.
- Ljepilo se može nanositi na vlažne podloge.
- Ne sadržava otapala, silikone, ni izocijanate („VOC free“).
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.
- Boja: plava.

## TESTOVI I CERTIFIKATI

Sukladno zahtjevima standarda DIN 4108-7.

## PODRUČJE PRIMJENE

- Za trajno brtvljenje i pričvršćivanje aluminijskih, polietilenskih i poliamidnih folija na završetcima i kontaktima spojnih građevnih elemenata kao što su mort, betonske, drvene i metalne podlage.
- Za lijepljenje preklopnih folija.
- Za lijepljenje brtvenih traka tijekom ugradnje energetski učinkovitih prozora ("RAL - montaža").
- Pruža hermetičku zatvorenost i brtvljenje parne barijere.

## TEHNIČKI PODATCI

### Sveža masa

Osnova

modificirana akrilna disperzija

Izgled

pasta

Proces stvrđnjavanja

isparavanje vode

Gustoća

$1200 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

Vrijeme stvaranja pokorice  $23^\circ\text{C}/50\%$  rel. vlaž.

$\sim 40 \text{ min.}$

Temperatura nanošenja

od  $+5^\circ\text{C}$  do  $+40^\circ\text{C}$

### Stvrđnuta masa

Temperaturna postojanost

od  $-20^\circ\text{C}$  do  $+75^\circ\text{C}$



## UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Odstranite sve ne nosive i loše vezane dijelove.
- Ljepilo možete nanositi i na vlažne površine.
- Kartuš s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu fuge koso odrežemo.
- Ljepilo nanesite na jednu od površina koje se lijepe (na foliju ili na građevinski element), površine pritisnite i fiksirajte.
- Optimalna širina lijepljenog sloja iznosi 25 mm, a debljina nanosa ljepila od 3 do 4 mm.

- Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

#### PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

#### SKLADIŠTENJE


12 mjeseci na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

#### ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

#### UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on [tkk-fix.com](http://tkk-fix.com)