

PARQUET ACRYL



**PLASTOELASTIČNA BRTVEĆA MASA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE.
POGODNA JE ZA ISPUNJAVANJE I BRTVLJENJE SPOJEVA IZMEĐU
PARKETA I LAMINATA KAO I IZMEĐU LETVICA I ZIDA, ALI I ZA
ISPUNJAVANJE PUKOTINA U DRVENIM I PODNIM OBLOGAMA.**

OSOBINE

- Jednostavno nanošenje.
- U okomitim fugama ne klizi.
- Dobro prijala na porozne materijale.
- Može se nanositi na vlažne podloge.
- Potpuno stvrdnuta masa je neosjetljiva na vodu.
- Može se bojiti poslije stvrdnjivanja.
- Visoka konačna čvrstoća, može se brusiti.
- Otporna je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala [VOC free].
- Svježa masa jednostavno se čisti vodom.
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen i trešnja.

TESTOVI I CERTIFIKATI

EMICODE EC 1+

test emisija

PODRUČJE PRIMJENE

- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i laminata kao i između lajsni i zida.
- Ispunjavanje i brtvljenje spojeva između parketa i okvira vrata. Za ispunjavanje pukotina u drvenim podnim oblogama (laminati, drveni podovi, pluto itd.).

TEHNIČKI PODATCI**Sveža masa**

Osnova	akrilna disperzija
Izgled	pasta
Mehanizam stvrdnjivanja	isparavanje vode
Specifična težina	$1740 \pm 20 \text{ kg/m}^3$
Vrijeme stvaranja pokorice	10-15 min.
Temperatura nanošenja	od +5 °C do +40 °C

Stvrdnuta masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	60-65
Promjena volumena	ISO 10563	$13 \pm 2 \%$
Temperaturna postojanost		od -20 °C do +75 °C

UPUTA ZA UPORABU

Priprema površine:

Površina koju brtvimo mora biti tvrda, čista, bez prašine i masnoća. Odstranimo sve labave i loše vezane dijelove. TKK SEAL PARQUET ACRYL može se nanositi na vlažne površine.

Priprema fuge i doze:

- Prianjanje možemo poboljšati uporabom prednamaza koji se pravi od brtveće mase TKK SEAL PARQUET ACRYL i vode u omjeru 1 : 3. Četkom ili krpom navlažimo površinu i ostavimo nekoliko minuta.
- Dozu s gornje strane pored navoja odrežemo, navijemo dozator koji s obzirom na širinu spoja odn. fuge koso odrežemo i stavimo u pištoli. Pri prekidu rada, odnosno pri zamjeni doza otpustimo ručicu na ručnom pištoli i povučemo okidač unatrag. Nanošenje brtveće mase treba biti što ravnomjernije. Za nanošenje mase možemo koristiti lopaticu.
- Na kraju alatom za zaglađivanje, preciznije TKK zidarskom žlicom, ili prstom koji smo umočili u vodu, poravnamo brtveću masu prije nego se stvori pokorica. Veoma je važno brtveću masu dobro pritisnuti na površinu koju brtvimo.
- Sveže masu i alate nakon uporabe očistimo vodom. Stvrdnutu masu možemo ukloniti mehaničkim putem.

PAKIRANJE

- Kartuša 300 ml.
- Bačva 200 l.
- Po dogovoru moguća su i druga pakiranja.

SKLADIŠTENJE

24 mjeseca na suhom mjestu na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno rukovanje i osobnoj zaštitnoj opremi, kao i informacije o odlaganju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod svojega prodajnog zastupnika TKK.

POZOR

Upute su dane na temelju naših ispitivanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo izvedbu testiranja za svaki slučaj uporabe.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com